

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

EPIFANIO CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº ECA/GF8x15-02

Rev: 02

## 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

## LADRILLO GRAN FORMATO 32x15x8

CL-P-II-3,0-800 (D1)-314x80x150-A-L0,29-N1800 (D1)-G4-FR55-B0,15-S0-RFA1

## 2. USO PREVISTO

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente.

## 3. DATOS DEL FABRICANTE

EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)


## 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN

4


## 5. NORMA ARMONIZADA

EN 771-1:2011 + A1:2015

## 6. PRESTACIONES DECLARADAS

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES                                                |                                                       | PRESTACIONES                                                                        |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| CONFIGURACIÓN                                                             | Forma y características<br><i>(dimensiones en mm)</i> |  |       |      |
|                                                                           | Grupo                                                 | G4                                                                                  |       |      |
| ASPECTO Y ESTRUCTURA                                                      | Exfoliaciones/Laminaciones                            | 0                                                                                   |       |      |
|                                                                           | Piezas fisuradas                                      | ≤ 2                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Piezas desconchadas                                   | ≤ 1                                                                                 |       |      |
| DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)                              | Dimensiones declaradas                                | Largo                                                                               | Ancho | Alto |
|                                                                           |                                                       | 314                                                                                 | 80    | 150  |
|                                                                           | Tolerancia (T1)                                       | ±7                                                                                  | ±4    | ±5   |
|                                                                           | Recorrido (R1)                                        | ±11                                                                                 | ±5    | ±7   |
| ESPESOR DE PARED (mm)                                                     | Pared interior                                        | ≥ 3                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Pared exterior                                        | ≥ 5                                                                                 |       |      |
| PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)                                               | L > 300                                               | ≤ 4                                                                                 |       |      |
|                                                                           | 300 ≥ L ≥ 250                                         |                                                                                     |       |      |
|                                                                           | L ≤ 250                                               |                                                                                     |       |      |
| SUCCIÓN (kg/m²min)                                                        |                                                       | NPD                                                                                 |       |      |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²)<br><i>Cara de apoyo: canto</i> | Media                                                 | ≥ 3,0                                                                               |       |      |
|                                                                           | Normalizada característica                            |                                                                                     |       |      |
| DENSIDAD (kg/m³)   Tolerancia D1 (±10%)                                   | Aparente                                              | 800                                                                                 |       |      |
|                                                                           | Absoluta                                              | 1.750                                                                               |       |      |
| PORCENTAJE DE HUECOS (%)   Tolerancia D1 (±10%)                           |                                                       | 55                                                                                  |       |      |
| EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)                                              |                                                       | ≤ 1,0                                                                               |       |      |
| PROPIEDADES TÉRMICAS                                                      | λ <sub>pieza</sub> (W/mK)                             | 0,29                                                                                |       |      |
|                                                                           | R <sub>fábrica</sub> (m²K/W)                          | 0,33                                                                                |       |      |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>                  |                                                       | 5/10                                                                                |       |      |
| CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS                                       |                                                       | S0                                                                                  |       |      |
| ABSORCIÓN DE AGUA                                                         |                                                       | NPD                                                                                 |       |      |
| REACCIÓN AL FUEGO                                                         | % Materia orgánica ≤ 1%                               | CLASE A1                                                                            |       |      |
| ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros de uso general y ligeros</i>           |                                                       | 0,15                                                                                |       |      |
| OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada: GF8x15                             |                                                       |                                                                                     |       |      |

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

|                                            |                                             |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:                  | APROBADO POR:                               |  FIRMA |
| Mesía (A Coruña), 25 de septiembre de 2023 | D. Diego López González<br>Director General |                                                                                             |