


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		 PRETENSADOS CAMPO, S.L. www.ceramicacampo.com
Nº PC/RB 50x30x10a-01	Rev: 01	

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO				
RÍGOLA CAMPO URBIS ACANALADA - 50x30x10				
2. USO PREVISTO		Rígola prefabricada de hormigón para uso en pavimentos o solerías interiores y exteriores y/o cubiertas.		
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)		
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4		
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1340:2004		
6. PRESTACIONES DECLARADAS				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES	
CONFIGURACIÓN	Forma y características		 (dimensiones en mm)	
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		Longitud 500	Anchura 300 Altura 100
	Tolerancias dimensionales (mm)		Longitud ± 4	Caras vistas ± 3 Caras no vistas ± 3
	Espesor de capa superficial (mm)	Rígola bicapa	≥ 4	
		Rígola monocapa	–	
Planeidad y rectitud (tolerancia admisible en mm)		± 1,5 (medida con regla de 300 mm)		
RESISTENCIA A FLEXIÓN			Clase 1 – Marcado S	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			Satisfactorio	
DURABILIDAD			Satisfactorio	
ABSORCIÓN DE AGUA			Clase 2 – Marcado B	
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN			Clase 4 – Marcado I	
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1	
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD	
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones	
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).			

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA 
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	