



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE



Rev:00

23

GEOMETRÍA Y FORMA:



NOMBRE COMERCIAL:

ADOQUÍN FOTOCATALÍTICO CAMPO ECOLASTRO Multi H6

USO PREVISTO:

Adoquines prefabricados de hormigón no armado, con capa superficial con propiedades fotocatalíticas, para uso en áreas pavimentadas exteriores y en cubiertas.

Nº DdP:

PC/AF Multi H6-00

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1338:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud	Anchura	Espesor
		238	158	60
		158	158	60
	Tolerancias dimensionales (mm)	118	158	60
		± 2		
	Espesor de capa superficial (mm)		≥ 4	
Diagonales	Difer. entre diagonales (mm)	NPD		
	Clase y marcado	No aplica		
Planeidad y curvatura		No aplica		
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250	
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6	
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		USRV ≥ 70		
		Satisfactorio		
DURABILIDAD		Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa	≤ 6		
	Clase y marcado	Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)	≤ 20		
	Clase y marcado	Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD		
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
RENDIMIENTO DE PURIFICACIÓN AL AIRE	Rendimiento de purificación al aire, χ_{NO_x} (%)	> 8,0		
	Clase (UNE 127197-1)	Clase 3		
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa. Aristas: A escuadra (sin bisel ni chaflán). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.			

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023

APROBADO POR:

Diego López González
Director General

FIRMA