



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE



Rev:01

06

GEOMETRÍA Y FORMA:



(dimensiones en mm)

NOMBRE COMERCIAL:

RÍGOLA CAMPO URBIS ACANALADA - 50x30x10

USO PREVISTO:

Rígola prefabricada de hormigón no armada, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas con tráfico y cubiertas. Pieza adecuada para la separación, delimitación física o visual, drenaje o evacuación de aguas o confinamiento de áreas pavimentadas u otras superficies.

Nº DdP:

PC/RB 50x30x10a-01

NORMA DE REFERENCIA:

UNE-EN 1340:2004

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		Longitud 500	Anchura 300	Altura 100
	Tolerancias dimensionales (mm)		Longitud ± 4	Caras vistas ± 3	Caras no vistas ± 3
	Espesor de capa superficial (mm)	Rígola bicapa	≥ 4		
		Rígola monocapa	–		
	Planeidad y rectitud (tolerancia admisible en mm)		± 1,5 (medida con regla de 300 mm)		
RESISTENCIA A FLEXIÓN	Resistencia característica (MPa)		≥ 3,5		
	Resistencia mínima (MPa)		≥ 2,8		
	Clase y marcado		Clase 1 – Marcado S		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			USRV ≥ 70		
			Satisfactorio		
DURABILIDAD			Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA	% en masa		≤ 6		
	Clase y marcado		Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)		≤ 20		
	Clase y marcado		Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD		
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Diego López González Director General	